

Silent Stride[®]

A Premium Underlayment for Laminate & Floating Engineered Wood Floors

- **Certified by Scientific Certification Systems**
Indoor Advantage[™] Gold
94% recycled fiber content
- **LEED[™] Compliant**
- **Superior sound isolation**
- **Moisture protection**
from top to bottom
- **Smooths out**
minor floor imperfections
- **EPA Registered Anti-microbial additive**
- **Adds R value to chilly floors**
- **Limited Lifetime Warranty**



IIC 71 over a 6" concrete subfloor
with a suspended ceiling assembly
Delta Δ **IIC 22**

100 sq. ft.
(36 in. x 33.3 ft.)



Silent Stride®

A Premium Underlayment for Laminate & Floating Engineered Wood Floors

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Be sure the subfloor surface is clean and dry*.
2. Roll Silent Stride Underlayment over the subfloor with the red vapor barrier film facing up.
3. The perimeter edges of Silent Stride Underlayment need to be 1/2 to 3/4 inches away from the wall.
4. Padded materials need to be butted together flush at the seams. Peel protective backing off the tape strip from one section and press the overlap of vapor barrier from the next section onto the strip for instant seal.
5. Install laminate flooring according to the manufacturer's installation instructions.

* In geographic areas where concrete slabs are subject to excessive moisture, a calcium chloride moisture test is required. Vapor emission readings in excess of 6 lbs. per 1,000 square feet in 24 hours will require additional protection such as a concrete sealant or polyethylene sheeting.

NOTE: All rolls of Silent Stride Underlayment are cut to a minimum of 100 square feet. The average thickness of Silent Stride Underlayment is .125 of an inch. The average weight of a roll is 13.8 lbs.

Due to the nature of our manufacturing process and the use of recycled materials, the pad thickness may vary .02 of an inch plus-or-minus. Actual weight of each roll may also vary 2 lbs., plus-or-minus. While it may appear that one roll is slightly larger than another, we guarantee this slight variance DOES NOT affect the coverage area nor the sound absorption benefits of the product.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Sea seguro que la superficie del subfloor es limpia y seca*.
2. Ruede Silent Stride Underlayment sobre el subfloor con el lado rojo de barrera de vapor frente a arriba.
3. Los bordes del perímetro de Silent Stride Underlayment de ser 1/2 a 3/4 pulgada lejos de la pared.
4. Las materias acolchadas necesitan para ser empalmadas rubor junto en las costuras. Pele protector retrocediendo la tira de cinta de una sección y aprieta la superposición de barrera de vapor de la próxima sección en la tira para el sello instantáneo.
5. Instale el suelo laminado según las instrucciones de instalación del fabricante.

* En áreas geográficas donde están las losas concretas conforme a la humedad excesiva, se requerido una prueba de la humedad del cloruro de calcio. Las lecturas de la emisión del vapor en el exceso de 6 libras por 1.000 pies cuadrados sobre 24 horas requerirá la protección adicional tal como cubrir concreto del sellante o del polietileno.

NOTA: Todos los Silent Stride Underlayment se cortan reservado a un mínimo de 100 pies cuadrados. El espesor medio de Silent Stride Underlayment es reservado 125 de una pulgada. El peso medio de un rodillo es 13.8 libras.

Debido a la naturaleza de nuestro proceso de fabricación y del uso de materiales reciclados, el espesor de la pista puede variar el 02 de una pulgada ma's-o-menos. El peso real de cada rodillo puede también variar 2 libras, ma's-o-menos. Mientras que puede aparecer que un rodillo es levemente más grande que otro, garantizamos que esta variación leve no afecta el área de la cobertura ni las ventajas sanas de la absorción del producto.